

FROG

LO SCALDABAGNO FOTOVOLTAICO
PHOTOVOLTAIC WATER HEATER

 **Solare
ed ecologico**



SISTEMA FOTOVOLTAICO SERIE FROG_C



Elemento riscaldante a lunga durata



Rivestimento in smalto diamante blu



Isolante in poliuretano



Entrata/uscita in smalto porcellanato



Protezione da sovrappressione



Installazione orizzontale



grado di protezione



Protezione messa a terra



Protezione contro funzionamento a secco



Controllo smart



Modalità DC & AC



Pannello "touch"



Tecnologia Whirl flow



Anti-gelo



PRCD



Display digitale



Sistema fotovoltaico



CODICE KIT	FROG_70C	FROG_100C
Sistema di riscaldamento	Resistenza DC e AC	
Parametro principale del riscaldamento AC	200V~, 50Hz, 2kW, 9.09 A	
Temperatura di riscaldamento AC	30-75°C	
Temperatura di riscaldamento DC	0°C ON / 75°C OFF	
Capacità (L)	72	90
Parametro principale del riscaldamento DC	DC98V, 1,2kW	
Dimensione netta (mm)	Ø470*685	Ø470*945
Dimensione dell'imballaggio	598*535*760	598*535*1020
Composizione KIT	2 moduli 340-430W 1 scaldabagno NOVA80C	2 moduli 340-430W 1 scaldabagno NOVA100C